

RDT Außengerüstzelt

18 m² - 70 m²



LANCO

RDT Außengerüstzelt

18 m² - 70 m²

■ Beschreibung

Die Besonderheit dieses Zeltyps ist das Außengerüst, das einen schnellen Einsatz ermöglicht. Auch bei Regen oder Schnee bleibt das Innere des Zelt während des Aufbaus trocken, denn die Zelthaut wird in einem Stück am Gerüst hochgezogen und befestigt. Je nach Größe können zwei bis fünf Personen diese Zelte in weniger als 10 Minuten aufbauen. Das robuste Zelt hat keine großen Ansprüche an die Bodenebenheit und passt sich aufgrund der ausziehbaren Bodenplatten gut an das Gelände an.

Alle Zelte können über Adapter zu größeren Einheiten verbunden werden. Die Zelte können bei Wind bis zu 120 km/h und einer Schneelast bis 50 kg/m² eingesetzt werden (Sonnendach erforderlich).

■ Gerüst

Das Gerüst besteht aus schwarz eloxierten Aluminiumprofilen, die Verbinder bestehen aus Aluminium-Druckguss. Unabhängig von der Zeltgröße ist der Dachbereich des Rahmens bereits vormontiert. Stützstangen und ausziehbare Bodenplatten sind ebenfalls vormontiert und müssen nur auf die Knotenstücke geschoben werden.

■ Zelthaut

Zelthaut und Bodenbelag sind aus hochwertigem beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Sie werden durch Hochfrequenzschweißen verbunden, daher sind die Nähte wasserdicht. Standardmäßig ist die Zelthaut schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, andere Normen auf Anfrage. Das Zelt hat standardmäßig vorne und hinten einen Eingang mit Verbindungsglasche zum Verbinden von Zelten, vier Öffnungen für Klimaschläuche in den Seitenwänden sowie zwei Kabeldurchführungen je Giebel. Je Seitenfeld ist ein Fenster angeordnet. Alle äußeren Befestigungsmittel zum Gerüst gehören zur Standardausstattung, ebenso wie Halterungen im Inneren der Zelthaut für Innenzelt, Dachnetz, Beleuchtung etc. Ein breiter Faulstreifen ermöglicht das Beschweren mit Sandsäcken etc. im Bedarfsfall.

■ Lieferumfang

Das Zelt wird mit komplettem Gerüst, Zelthaut mit integriertem Bodenbelag, Zeltplöcken für Gerüst und Zelthaut, Hammer, Packsäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör geliefert.

■ Optionen

- Gewebe nach militärischen Standards
- Zusätzliche Seiteneingänge
- Adapter zu Zelten / Fahrzeugen / Containern
- Innenzelt aus Baumwoll-, PU-beschichtetem oder Wärmeschutzgewebe
- Trennwände
- Sonnendach
- Bodenschutzplane / Kunststoffbodenplatten
- Beleuchtung
- Klimaanlage / Heizung
- Eingangsmodule
- Beschriftung

(alle Angaben ca.)	RDT 18	RDT 36	RDT 54	RDT S 18	RDT S 36	RDT S 54	RDT S 70
Aufstellfläche	18 m ²	36 m ²	54 m ²	18 m ²	36 m ²	54 m ²	70 m ²
Seitenwand	schräg	schräg	schräg	vertikal	vertikal	vertikal	vertikal
Gerüst Länge	3,00 m	6,00 m	9,00 m	2,90 m	5,80 m	8,70 m	11,60 m
Gerüst Breite	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m	5,80 m
Gerüst Traufhöhe	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m	2,20 m
Gerüst Firsthöhe	3,00 m	3,00 m	3,00 m	3,40 m	3,40 m	3,40 m	3,40 m
Zelthaut Traufhöhe	2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m	2,15 m
Zelthaut Firsthöhe	2,75 m	2,75 m	2,75 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m	3,15 m
Nutzfläche Höhe ≥2m	3,80x2,80	3,80x5,80	3,80x8,80	5,75x2,70	5,75x5,60	5,75x8,50	5,75x11,4
mind. Aufbaupersonal	2	3	4	2	3	4	5