LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

TYP 300 - Küchen- und Arbeitszelte

Produktbilder

Kurze Beschreibung

Küchenzelte TYP 200 & 300 sind speziell für Feldküchen konzipiert. Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, lassen sich die beiden Giebel abnehmen, die Längsseiten aufrollen und im Dach auf beiden Seiten Entlüftungen ausstellen.

Beschreibung

Um eine gute Belüftung zu gewährleisten, lassen sich bei den Küchen- und Arbeitszelten die beiden Giebel (teilbar, mit Schnallen zu schließen) abnehmen und im Dach auf beiden Seiten Entlüftungen ausstellen. Zudem können Sie die 4 Seitenfenster öffnen sowie die kompletten Seitenwände bis zur Traufe aufrollen. Das Zelt ist im hinteren Feld mit einem feuerfesten Schornsteindurchlass ausgerüstet, der mit einer Klappe geschlossen werden kann.

Gerüst

Gerüst:
Längsnahtgeschweißte eloxierte Aluminiumrohre, Durchmesser 40mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff Al Mg 4,5 Mn.
Verbinder:
Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.
Verankerungsmittel:
Rundstahlpflöcke und T-Profil-Heringe zur Befestigung des Zeltes am Boden, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut

Dach- und Seitenteile sowie Giebelteile aus beidseitig beschichtetem Polyestergewebe (630 g/m^2), weiß, wasserdicht, schwer entflammbar nach DIN 4101 B1 und fäulnishemmend ausgerüstet. Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m^2), grau.

Features

Standardausstattung

1 Zelthaut mit zwei abnehmbaren Giebeln, Aluminiumgerüst, Packsäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Optionen und Zubehör

- Bodenbelag
- Zwischenwand
- Zusätzliche Sturmabspannungen
- Beschriftung

Farben

Bitte beachten Sie: Die Darstellung im Internet kann zu möglichen Farbunterschieden führen.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Unterkunft und Verpflegung, Polizei, Industrie und Gewerbe, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen, Promotion-Agenturen, Party – Event, Jugendgruppen - Zeltlager
Grundfläche	35.40 m²
Breite	5.90 m
Länge	6.00 m
Seitenhöhe	1.94 m
Firsthöhe	2.85 m
Gewicht	121.00 kg
Lieferzeit	ca. 14-16 Wochen