RDT S 70 - AußengerÜstzelt

Produktbilder

Kurze Beschreibung

Das Außengerüst ermöglicht einen schnellen Einsatz: 2-5 Personen können diese Zelte in weniger als 10 Minuten aufbauen. Das robuste Zelt hat keine großen Ansprüche an die Bodenebenheit und passt sich aufgrund der ausziehbaren Bodenplatten gut an das Gelände an.

Beschreibung

Gerüst

Das Gerüst besteht aus schwarz eloxierten Aluminiumprofilen, die Verbinder bestehen aus Aluminium- Druckguss. Unabhängig

von der Zeltgröße ist der Dachbereich des Rahmens bereits vormontiert. Stützstangen und ausziehbare Bodenplatten sind ebenfalls vormontiert und müssen nur auf die Knotenstücke geschoben werden.

Zelthaut

Zelthaut und Bodenbelag sind aus hochwertigem beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Sie werden durch Hochfrequenzschweißen verbunden, daher sind die Nähte wasserdicht. Standardmäßig ist die Zelthaut schwerentflammbar nach DIN 4102 B1, andere Normen auf Anfrage. Das Zelt hat standardmäßig vorne und hinten einen Eingang mit Verbindungslasche zum Verbinden von Zelten, vier Öffnungen für Klimaschläuche in den Seitenwänden sowie zwei Kabeldurchführungen je Giebel. Je Seitenfeld ist ein Fenster angeordnet. Alle äußeren Befestigungsmittel zum Gerüst gehören zur Standardausstattung, ebenso wie Halterungen im Inneren der Zelthaut für Innenzelt, Dachnetz, Beleuchtung etc. Ein breiter Faulstreifen ermöglicht das Beschweren mit Sandsäcken etc. im Bedarfsfall.

Ausstattung

Das Zelt wird mit komplettem Gerüst, Zelthaut mit integriertem Bodenbelag, Zeltpflöcken für Gerüst und Zelthaut, Hammer, Packsäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör geliefert.

Optionen und Zubehör

- Gewebe nach militäri-schen Standards
- Seitliche Eingänge
- Adapter zum Verbin-den von Zelten
- Innenzelt aus Baum-wolle, PU beschichte-tem
- Trennwände
- Sonnendach
- Polyester- oder Isolier-gewebe
- Adapter Zelt an Fahr-zeug/Container
- Korridor Zelt-Zelt
- Hartplastikboden
- Beleuchtung
- Klimaanlage/ Heizung
- Beschriftung / Branding

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Dekontamination und Gefahrgutbetrieb, Polizei, Industrie und Gewerbe, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen
Seitenwände	vertikal
Grundfläche	67,00 m²
Breite	5,80 m
Länge	11,60 m
Seitenhöhe	2,15 m
Firsthöhe	3,15 m
Traufhöhe Gerüst	2,20 m
Firsthöhe Gerüst	3,40 m
Packmaß	0,53 m³