



Faltzelte FZ PRO 84

Produktbilder



Kurze Beschreibung

Faltzelte, deren Aufbau 60 Sekunden dauert und die aufgrund des Scherensystems und selbsteinrastender Bolzen kein zusätzliches Werkzeug oder geschultes Personal erfordern.

[Hier bestellen!](#)

Beschreibung

Gerüst

Das Zeltgerüst ist komplett aus eloxierten Aluminium-Rechteckrohren mit Aluminiumverbindern gefertigt. Um das Zelt Dach vor Scheuerstellen zu schützen, sind an allen gewebeberührten Teilen und Schrauben Kunststoffkappen befestigt.

Sie erhalten das Gerüst komplett vormontiert und müssen es nur beim Aufbau auseinander ziehen. Besonders leicht geht das durch eingebaute Kunststoffbuchsen, die auch Schleifspuren verhindern. Die Rohre rasten selbständig ein. Alle Schnappverbindungen sind so ausgeführt, dass Sie sich nicht die Finger klemmen können. Die Standbeine lassen sich im Raster von 10 cm ausziehen, dabei ergeben sich Durchgangshöhen von 1,92 m bis 2,32 m.

Dachplanen

Zelthaut aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe 550dtex (240 g/m²); schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Das Dach ist mittels Klett mit dem Gerüst verbunden. Es kann im abgebauten Zustand nach der Erstmontage am Gerüst befestigt bleiben und so trocken verpackt werden. Die Dächer für unsere Faltzelte sind in 11 Farben erhältlich.

Seitenwände

Seitenwände aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe 280dtex (165 g/m²); schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Die Seitenwände sind für eine mittlere Durchgangshöhe von 2,12 m zugeschnitten. Seitenwände werden standardmäßig in weiß geliefert, andere Farben auf Anfrage.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Industrie und Gewerbe, Promotion-Agenturen, Party – Event
Grundfläche	32,00 m ²
Seitenhöhe	2,40 m (2,20 - 2,60 m)
Länge	8,00 m
Firsthöhe	3,85 m (3,65 - 4,05 m)
Breite	4.00 m