



## Pagoden PAL 44

### Produktbilder



### Kurze Beschreibung

Pagoden Zelte eignen sich gut für private Anlässe, kulturelle Veranstaltungen, Sportveranstaltungen und wichtige Anlässe für kleine und große Gemeinden oder Unternehmen.

### Beschreibung

#### Gerüst

Das Gerüst der Pagode wird aus Aluminium-Hohlprofilen gefertigt. Der Hauptrahmen besteht aus einem 3-Keder-Profil 63 x 63 mm, die Diagonalen werden aus 40x40mm Profilen gefertigt. Alle Aluminiumteile sind eloxiert und wartungsfrei. Stahlteile wie Bodenplatten, Eck- und Mittelverbinder sind feuerverzinkt nach DIN 50976 und sehr korrosionsbeständig. Die Bodenbefestigung erfolgt mittels Stahl- Erdnägeln.

#### Zelthaut

Dach und Seitenwände sind aus qualitativ hochwertigem, beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe gefertigt, dessen Garn low-wick ausgerüstet ist und damit kein Wasser zieht.

Die Außenseite hat eine Hochglanzoptik, das Gewebe ist schwerentflammbar nach EN 13501-1 B-s3, d0 und hat ein Flächengewicht von ca. 670 g/m<sup>2</sup>.

Der Überhang (Falle) ist standardmäßig gerade, kann aber als Welle ausgeführt werden.

Die Seitenwände sind mit mittigem Reißverschluss teilbar. Sie können zur Seite geschoben und dort befestigt werden, um eine offene, aber geschützte Fläche zu erhalten. Optional kann auch nur das Dach montiert werden.

Verschiedene Fensterdesigns sind optional wählbar.

## Optionen

- Schleuderstangen
- Holzboden
- Fenster
- Falle in Wellenform

## Zusätzliche Information

---

Einsatzbereiche	Industrie und Gewerbe, Promotion-Agenturen, Party – Event
Grundfläche	16.00 m <sup>2</sup>
Breite	4.00 m
Länge	4.00 m
Seitenhöhe	2.50 m