Unterkunftszelte - 405 G

Produktbilder

Kurze Beschreibung

Unterkunftszelte sind geräumig und komfortabel und daher gut für Zeltlager geeignet.

Beschreibung

Zelt mit Eingang im Vordergiebel (Knebelverschluss), Fenster 60 x 40 cm mit Gurtkreuz, Moskitogaze und Außenklappe im Hintergiebel.
Dieses Zelt wird wegen der niedrigen Seitehöhe hauptsächlich als Schlafzelt eingesetzt.

Gerüstsystem

Gerüst:
Längsnahtgeschweißte eloxierte Aluminiumrohre, Durchmesser 40mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff Al Mg 4,5 Mn.
Verbinder:
Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.
Verankerungsmittel:
Rundstahlpflöcke und T-Profil-Heringe zur Befestigung des Zeltes am Boden, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut

Zelthaut aus LANCO-TEX CP430 (430 g/m^2): Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch besonders große Reißfestigkeit und hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.
Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe LANCO-TEX P550 (550 g/m^2) in grau, beidseitig schmutzabweisend lackiert.

Features

Standardausstattung

Zelthaut, Aluminiumgerüst mit Heringen, Packsäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör.
Optionen und Zubehör

Weitere Sonderausstattungen sind wegen der geringen Seitenhöhe von 1,15 m nicht möglich.

Farben

Bitte beachten Sie: Die Darstellung im Internet kann zu möglichen Farbunterschieden führen.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Unterkunft und Verpflegung, Jugendgruppen - Zeltlager
Grundfläche	22 m²
Breite	4.40 m
Länge	5.00 m
Seitenhöhe	1.15 m
Firsthöhe	1.95 m
Lieferzeit	ca. 14-16 Wochen