LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

Innenzelte für Aluminiumzelte

Produktbilder

Kurze Beschreibung

LANCO Innenzelte verringern den Wärmeübergang zwischen Innen und Außen und erreichen so angenehme Temperaturen und zusätzliche Energieeinsparungen.

Beschreibung

LANCO Innenzelte für Aluminiumzelte verringern den Wärmeübergang zwischen Innen und Außen und erreichen so angenehme Temperaturen und zusätzliche Energieeinsparungen.

SG + DV Zelte:

Das Innenzelt besteht aus Baumwoll-Polyester Gewebe 50 %/50%, ca. 280 g / m², Farbe natur,

Optional fest eingenähter Bodenbelag aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, Gewicht 610 g / m², Farbe grau.

SG FR Zelte:

Das Innenzelt besteht aus 100% Baumwolle, Gewicht ca. 270 g / m², Farbe hellgrau, schwer entflammbar (Klasse 1 UNI 9177, entsprechend B1 / M2 nach DIN 4102), mit fest eingenähtem Bodenbelag, aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, Gewicht 610 g / m², Farbe grau.

Innenzelte haben je nach Konfiguration Giebeleingänge, seitliche Fenster und Öffnungen für Kabel und Heizungsschläuche.

Vorteile:

- Hohe Wärmedämmung
- Entwickelt für besondere klimatische Bedingungen
- Erhöhter Wohnkomfort mit einfacher Installation
- Bis zu 50% weniger Stromverbrauch zum Heizen und Kühlen

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Unterkunft und Verpflegung, Polizei, Industrie und Gewerbe, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen, Jugendgruppen - Zeltlager, Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen