



Halbrund-Gerüstzelt THETA 608

Produktbilder



Kurze Beschreibung

Das THETA-Zelt ist auf hohe Stabilität, einfache Logistik und Komfort bei extremen Wetterbedingungen ausgelegt und eignet sich für mittel- und langfristige Einsätze.

Beschreibung

Gerüst

Das Gerüst besteht aus einem Grundrahmen (rechteckige Profile), Bögen und Abstandshaltern (runde Profile). Alle Profile sind aus schwarz pulverbeschichtetem Aluminium gefertigt, während alle Sicherheitsstifte aus verzinktem Stahl bestehen. Alle Teile sind so konstruiert, dass das Gerüst äußerst transportabel ist - kein Teil ist länger als 2.15 m oder schwerer als 7 kg.

Zelthaut und boden

Die Zelthaut besteht aus leichtem, hochwertigem PVC-beschichtetem Gewebe (620 g/m²), das UV- beständig und wasserdicht ist. Das Dach und die Seitenwände bestehen aus einem Stück, während die Bodenplane und die Giebel abnehmbar sind. Der Zeltboden ist aus PVC-Gewebe (ca. 800 g/m²) und wird mit Klettverschluss an den Seitenwänden befestigt.

Das THETA-Zelt ist mit 8 Klimadurchlässen ausgestattet, jeweils zwei übereinander in jeder Ecke.

Optionen und Zubehör

- Lose Bodenschutzpläne
- Trennwände
- Innenzelt

- Sonnendach
- Seiteneingänge
- Eingangsmodule
- Feste Türen
- Kunststoff-Bodenplatten
- Beleuchtung
- Heizung
- Klimaanlage
- Beschriftung/Branding

Zusätzliche Information

| | |
|-----------------|---|
| Einsatzbereiche | Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten, Feuerwehr, Rettungsdienst und Hilfsorganisationen |
| Grundfläche | 48.00 m ² |
| Breite | 6.00 m |
| Länge | 8.00 m |
| Höhe | 3.00 m |
| Gewicht | 355.50 kg |