LANCO
TentTech · DeconTech · FlexTank

SG 200 - Sanitäts- und Aufenthaltszelte mit Aluminiumgerüst

Produktbilder

Kurze Beschreibung

LANCO SG-Zelte sind in vielen Konfigurationen für die verschiedensten Einsatzbereiche erhältlich. Für den Aufbau sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Sie sind einfach miteinander zu verbinden.

Hier bestellen!

Beschreibung

Zelthaut mit Eingang im Vordergiebel (Knebelverschluß), Fenster 60 x 40 cm mit Moskitogaze und Außenklappe im Hintergiebel.

Gerüstsystem

Gerüst aus längsnahtgeschweißten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff Al Mg 4,5 Mn.
Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.
Verankerungsmittel: Rundstahlpflöcke und T-Profil-Heringe zur Befestigung des Zeltes am Boden, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut

Zelthaut aus LANCO-Schwergewebe 430 g/m^2: Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch besonders große Reißfestigkeit und hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.

Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m^2) in grau.

Features

Standardausstattung
1 Zelthaut und Aluminiumgerüst mit Zubehör, Packsäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Optionen und Zubehör

- Abdeckstreifen
- Schornsteindurchlässe
- Teilungen mit Schlingenverschluss
- Vordächer
- Zwischenwände
- Innenzelt mit und ohne fest angenähtem Bodenbelag
- Aufrollbarkeit einer Seite sowie zusätzliche Sturmabspannungen
- Seitenfenster, Außenzelt
- Seitenfenster, Innenzelt
- Aufrollbarkeit eines Feldes
- Zweiter Eingang

Farben

Bitte beachten Sie: Die Darstellung im Internet kann zu möglichen Farbunterschieden führen.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Militär
Grundfläche	23,60 m²
Breite	5,90 m
Länge	4,00 m
Seitenhöhe	1,90 m
Firsthöhe	2,85 m
Packmaß	0,37 m³
Gewicht	74,00 kg