



SG 301 - Mehrzweckzelte

Produktbilder



Kurze Beschreibung

LANCO SG-Zelte sind in vielen Konfigurationen für die verschiedensten Einsatzbereiche erhältlich. Für den Aufbau sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Sie sind einfach miteinander zu verbinden.

[Hier bestellen!](#)

Beschreibung

Allgemein

Zelt mit Eingang im Vordergiebel (Knebelverschluss), Fenster 60 x 40 cm mit Moskitogaze und Außenklappe im Hintergiebel.

Gerüstsystem

Gerüst

aus längsnahtgeschweißten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff AlMg4,5Mn.

Verbinder:

Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.

Verankerungsmittel:

Rundstahlpflocke und T-Profil-Heringe sowie Zeltpflocke Profilstahl mit Haken (nur für Innenzelte) zur Befestigung des Zeltes am Boden, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut und Faulstreifen

Zelthaut aus LANCO-Schergewebe 430 g/m²: Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch besonders große Reißfestigkeit und hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.

Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m²) in grau.

Standardausstattung

1 Zelthaut und Aluminiumgerüst mit Zubehör, Packsäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Optionen und Zubehör

Abdeckstreifen, Schornsteindurchlässe, Teilungen mit Schlingenverschluss, Vordächer, Zwischenwände, Innenzelt mit und ohne fest angehängtem Bodenbelag, Aufrollbarkeit einer Seite sowie zusätzliche Sturmabspannungen.

- Seitenfenster, Außenzelt
- Seitenfenster, Innenzelt
- aushängbarer oder ausschnallbarer Giebel
- Klimadurchlass (für Heizung, Ø 425 mm)
- Aufrollbarkeit eines Feldes
- Zweiter Eingang

Zusätzliche Information

| | |
|-----------------|----------------------|
| Einsatzbereiche | Militär |
| Grundfläche | 29.40 m ² |
| Breite | 4.90 m |
| Länge | 6.00 m |
| Seitenhöhe | 1.94 m |
| Firsthöhe | 2.70 m |
| Packmaß | 120 x 100 x 74 cm |
| Gewicht | 107.00 kg |