



FRZ 44 - Faltbare Rettungszelte

Produktbilder



Kurze Beschreibung

LANCO Faltrettungszelte bieten jeden Tag zuverlässige Unterstützung in Notfällen - entwickelt und hergestellt nach höchsten Qualitäts- und Funktionsstandards.

[Hier bestellen!](#)

Beschreibung

Gerüst

Das Zeltgerüst ist komplett aus eloxierten Aluminium-Rechteckrohren mit Aluminiumverbindern gefertigt. Um das Zeltdach vor

Scheuerstellen zu schützen, sind an allen gewebeberührten Teilen und Schrauben Kunststoffkappen befestigt.

Sie erhalten das Gerüst komplett vormontiert und müssen es nur beim Aufbau auseinander ziehen. Besonders leicht geht das durch eingebaute Kunststoffbuchsen, die auch Schleifspuren verhindern. Die Rohre rasten selbständig ein. Alle Schnappverbindungen sind so ausgeführt, dass Sie sich nicht die Finger klemmen können.

Zelthaut

Zeltdach aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe 550dtex (240 g/m²); schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Das Dach ist mittels Klett mit dem Gerüst verbunden. Es kann im abgebauten Zustand nach der Erstmontage am Gerüst befestigt bleiben und so trocken verpackt werden.

Seitenwände aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe; schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Die Seitenwände sind für eine mittlere Durchgangshöhe von 2,12 m zugeschnitten.

Bodenbelag

Beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hellgrau. An den Ecken integrierte Bodenplatten aus verzinktem Stahl. Wasserundurchlässig, schwerentflammbar, fäulnishemmend, pflegeleicht. Feste Verbindung durch Einschieben der Zeltfüße. Verhindert Verrutschen des Bodens. Der Boden kann mit den Seitenwänden verbunden werden. Dazu werden die Befestigungsstangen aus verzinktem Stahl durch PVC-Gewebes Schlaufen geschoben.

Die Dächer für unsere FRZ sind in elf Farben erhältlich. Seitenwände werden nur in grau angeboten.

Standardausstattung

1 Aluminiumgerüst mit Dach 550 dtex (Dachfarbe nach Wahl)

4 Abspanngurte

4+4 Heringe

1 Transporttasche und Kunststoffschutz für Dach

1 Bodenplane mit 4x Bodenstange 4 m teilbar, bestehend je aus 4x Stangen mit Reduzierung und 1x Endstange für die Verbindung zu den Seitenwänden

4 Seitenwände, wie folgt ausgestattet:

2x Seitenwand 4 m, PU240, grau, mit 2 aufrollbaren Türen, 1 Fenster in der rechten Tür mit Moskitogaze, außen transparente Abdeckklappe, innen Verdunkelungsklappe, Faulstreifen PVC grau,

2x Seitenwand 4 m, PU240 grau, Faulstreifen PVC grau inkl. Packtaschen für Gerüst, Seitenwände, Boden, Stangen

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Militär
Grundfläche	16.00 m ²
Breite	4.00 m
Länge	4.00 m
Durchgangshöhe	2.10 m
Seitenhöhe	2.40 m
Firsthöhe	3.85 m
Packmaß	2.05 x 0.45 x 0.45 m