



Aufblasbares Zelt mit Außengerüst - INX 56

Produktbilder



Kurze Beschreibung

INX Zelte verbinden die Vorteile beider Welten: sie sind so schnell aufgebaut wie aufblasbare Zelte und so widerstandsfähig wie Gerüstzelte.

Beschreibung

Zelthaut

Die Zelthaut wird aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²) gefertigt, schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Die Bodenplane aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (750 g/m²) ist optional auch mit Anti-Rutsch-Prägung erhältlich (850 g/m²). Die INX Zeltreihe wurde umfangreichen Tests unterzogen und besteht aus robusten, zuverlässigen Materialien, die auch unter härtesten Bedingungen standhalten.

Konstruktion

Die Außengerüststangen besteht aus speziell entworfenen, eloxierten Aluminiumprofilen, während die Verbinder aus Aluminiumguss bestehen. Die Stangen gleiten an Führungsschienen am Zelt entlang und werden durch ein innovatives Verriegelungssystem sicher in Position gehalten. Für die Auf- und Abbauarbeiten braucht man weder spezielles Werkzeug noch eine Leiter. Das aufblasbare System wird aus luftdichtem, beidseitig PVCbeschichtetem Polyestergewebe (1.100 g/m²) hergestellt. Die aufblasbaren Tragbögen sowie die Firstpfetten sind an der Zelthaut und dem Boden befestigt, ein Überdruckventil verhindert zu hohen Druck im Schlauchgerüst.

Optionen und Zubehör

- Innenzelte
- Sonnendächer
- Trennwände
- Bodenschutzplanen
- Seiteneingänge
- Eingangsmodule
- Verbindungsmodule zu Fahrzeugen & Containern
- Kunststoffbodenplatten
- Elektrische Gebläse
- Automatische Drucküberwachung
- Beleuchtung
- Stromverteiler / Schalttafel
- Klimaanlage, Heizung
- Beschriftungen und Logos

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Militär
Seitenwände	vertikal
Grundfläche	59.00 m ²
Breite	5.95 m
Länge	9.63 m
Seitenhöhe	2.20 m
Firsthöhe	2.80 m
Traufhöhe Gerüst	2.25 m
Firsthöhe Gerüst	3.05 m