



SG 201 - Mehrzweckzelte

Produktbilder



Kurze Beschreibung

LANCO SG-Zelte sind in vielen Konfigurationen für die verschiedensten Einsatzbereiche erhältlich. Für den Aufbau sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Sie sind einfach miteinander zu verbinden.

Beschreibung

Allgemein

Beide Giebel aushängbar und teilbar, Seitenplanen fest angenäht, Seiten bis zur Traufe aufrollbar, Fenster (Anzahl je nach Zeltgröße unterschiedlich).

Gerüstsystem

Gerüst

aus längsnahtgeschweißten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff AlMg4,5Mn.

Verbinder:

Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.

Verankerungsmittel:

Rundstahlpflöcke und T-Profil-Heringe sowie Zeltplöcke Profilstahl mit Haken (nur für Innenzelte) zur Befestigung des Zeltes am Boden, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut

Zelthaut aus LANCO-Schergewebe 430 g/m²: Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch besonders große Reißfestigkeit und hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.

Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m²) in grau.

Standardausstattung

1 Zelthaut und Aluminiumgerüst mit Zubehör, Pucksäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Optionen und Zubehör

- Abdeckstreifen
- Schornsteindurchlässe
- Teilungen mit Schlingenverschluss
- Vordächer
- Zwischenwände
- Innenzelt mit und ohne fest angenähten Bodenbelag
- Aufrollbarkeit einer Seite sowie zusätzliche Sturmabspannungen
- Seitenfenster, Außenzelt
- Seitenfenster, Innenzelt
- aushängbarer oder ausschnallbarer Giebel
- Klimadurchlass (für Heizung, Ø 425 mm)
- Aufrollbarkeit eines Feldes
- Zweiter Eingang

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Unterkunft und Verpflegung, Polizei, Industrie und Gewerbe, Wetterfeste Unterkünfte und Werkstätten, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen, Promotion-Agenturen, Party – Event, Jugendgruppen - Zeltlager
Grundfläche	19.60 m ²
Breite	4.90 m
Länge	4.00 m
Seitenhöhe	1.94 m
Firsthöhe	2.70 m
Packmaß	0.32 m ³
Gewicht	87.00 kg
Flammhemmend	Keine